

- Compresores
- Tratamiento de Aire
- Soplantes y Bombas de Vacío
- Instalaciones Neumáticas
- Instalaciones Eléctricas
- Instalaciones contra Incendios
- Frío Industrial
- Generadores de Nitrógeno
- Enfriadoras de Agua
- Grupos Electrónicos
- Ingeniería y Proyectos
- Servicio Técnico 24 Horas

<b>Série : IPE SMART</b>		<b>Enfriadora de agua a condensación por aire,</b>	
<b>Modelo : 401</b>		<b>Ventiladores axiales y compresor semi-hermético</b>	
<b>POTENCIA</b>			
POTENCIA FRIGORÍFICA	kW	82.1	122.4
POTENCIA ABSORBIDA	kW	25.8	27.7
<b>COMPRESOR (ES)</b>			
TIPO	SEMI-HERMÉTICO A PISTÓN		
NÚMERO	1		
TIPO DE GAS REFRIGERANTE	R 407 C		
CARGA DE GAS	Kg	13.0	
<b>CONDENSADOR</b>			
TIPO	BATERIA DE TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO		
TEMPERATURA EXTERIOR	°C	35	25
<b>VENTILADOR (ES)</b>			
CAUDAL DE AIRE TOTAL	m <sup>3</sup> /h	32 800	
MOTORES : Nº Y POTENCIA	n x kW	3 x 1.05	
<b>EVAPORADOR</b>			
TIPO	INMERSO EN TANQUE EVAPORADOR		
CAUDAL DE AGUA	m <sup>3</sup> /h	14.12	21.1
TEMPERATURA DE ENTRADA AGUA	°C	12	20
TEMPERATURA DE SALIDA AGUA	°C	7	15
GLYCOL	%	0	
<b>KIT HIDRÁULICO</b>			
PRESIÓN DE LA BOMBA	Bar	2.9	2.7
POTENCIA DE LA BOMBA	kW	2.2	
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	l	460	
<b>DIMENSIONES</b>			
LARGO	mm	2 580	
ANCHO	mm	990	
ALTO	mm	2 175	
PESO DE EXPEDICIÓN	Kg	1 140	
PESO DE FUNCIONAMIENTO	Kg	1 600	
CONEXIONES DE AGUA	"	2"	
<b>DATOS ELÉCTRICOS</b>			
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	V/-/Hz	400 / 3 / 50 + T	
POTENCIA TOTAL ABSORBIDA	kW	31.4	
CORRIENTE A PLENA CARGA (FLA)	A	80.9	
CORRIENTE CON ROTOR BLOQUEADO (LRA)	A	202.0	
<b>NIVEL DE PRESIÓN SONORA</b>			
A 10 MTS. EN CAMPO LIBRE	dB(A)	56	